



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	SPECIFICHE TECNICHE DATOS TÉCNICOS DONNÉES TECHNIQUES	STANDARDS	621 POLYPLAN Tent Floor FR
Grundgewebe base fabric	tessuto di base tejido base tissu	DIN 60001	Polyester
Bindung weave	armatura ligamento armure	DIN ISO 9354	1/1
Flächengewicht total weight	peso totale peso total poids total	DIN EN ISO 2286-2	730 (g/m ²)
Höchstzugkraft max. tensile strength	resistenza alla trazione resistencia a la tracción résistance à la rupture	DIN EN ISO 1421	2600/2500 (N/5 cm)
Weiterreißkraft tear resistance	resistenza alla rottura resistencia al desgarre résistance à la déchirure amorcée	DIN 53363	250/250 (N)
Haftung adhesion	adesione adherencia adhérence	DIN EN ISO 2411	100 (N/5 cm)
Kältebeständigkeit cold resistance	resistenza al freddo resistencia al frío résistance au froid	DIN EN 1876-1	-30° C
Wärmebeständigkeit heat resistance	resistenza al caldo resistencia al calor résistance à la chaleur	IVK/Pkt.5	+70° C
Lichtechtheit light fastness	solidità alla luce solidez del color solidité des coloris	DIN EN ISO 105-B02	≥ 7
Brennverhalten (Stets die Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen) flame retardancy (Always check the validity of fire certificate.)	comportamento al fuoco (controllare sempre la validità della norma) comportamiento ante el fuego (comprobar siempre la validez de la certificación ignífuga FR) comportement au feu (toujours vérifier la validité de la norme ignifuge)	EN 13501-1 DIN 4102-1	B-s2,d0 B1

621 POLYPLAN Tent Floor FR Auflage 2-09/2021

HALLS AND TENTS

SATTLER PRO-TEX

621 POLYPLAN Tent Floor FR



APPLICATIONS



SPECIAL FEATURES



Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5 %. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die schriftliche Zustimmung der Sattler AG einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler AG wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. Die in der Übersicht angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of ±5 %. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler AG must give their written consent to uses other than specified. Without written consent of Sattler AG for usages other than the here specified, no liability will be granted. The technical data in the overview are based on experience from current productions and do not constitute any quality agreement. They refer to (the) goods in original condition without any processing and handling by the customer. The given data are informative only and merely serve(s) as a guide. It does not release the customer, to check the suitability of his intended use and of the resulting liability, before processing and/or treatment.





DE: POLYPLAN Tent Floor FR findet als Zeltboden Verwendung. Im Gegensatz zu glatten Membranoberflächen, die sehr rutschig sein können, verfügt dieser Artikel auf der Oberseite über eine sehr strukturierte Oberfläche, die ein Ausrutschen verhindert. Durch beidseitige Beschichtung sehr gut konfektionierbar, und flammhemmend ausgerüstet erstreckt sich das Anwendungsfeld von Feldspitälern, über Notfall- bis hin zu Veranstaltungszelten.

Anwendungen:
Zeltboden mit rutschfester Oberfläche und FR-Anforderung

- Leistung & Nutzen:**
- Oberseite mit Anti-Rutsch-Präge ➔ genoppte Oberfläche ermöglicht sicheres Gehen
 - flammhemmend ausgerüstet ➔ zur Einhaltung gängiger Sicherheitsstandards



EN: POLYPLAN Tent Floor FR is used as a tent floor. Contrary to smooth membrane surfaces, which can be very slippery, this product features a very structured surface that prevents slipping. Since both sides are coated, it can be easily processed, and being flame-retardant applications range from field-hospitals, over disaster-relief to event tents.

Applications:
tent floor with anti-slip surface and FR-requirements

- Performance & Benefit:**
- top-face anti-slip embossed ➔ permits safe walking
 - flame-retardant ➔ compliance with current safety standards



Das aktuelle Sortiment finden Sie in unserem Fabric Selector | All details to our fabric range are available in our Fabric Selector | Lei può trovare l'assortimento attuale nel nostro Fabric Selector | Encontrará nuestra gama actual completa en nuestro Fabric Selector (buscador de tejidos) | Vous trouverez notre gamme actuelle dans le Fabric Selector

protex.sattler.com

IT: POLYPLAN Tent Floor FR viene utilizzato per la pavimentazione di tende. Rispetto alle altre membrane con superficie liscia, che possono essere molto scivolose, sul lato superiore è provvista di una superficie strutturata che riduce il rischio di scivolare. La spalmatura su entrambi i lati è ottimale per il confezionamento, mentre il finissaggio difficilmente infiammabile ne permette l'uso in ospedali da campo, tende d'emergenza e per eventi.

Utilizzi:
Pavimentazione antidrucciolo per tendoni con richiesta FR

- Prestazione e vantaggi:**
- Lato superiore con struttura antidrucciolo ➔ la superficie dotata di nodi permette di calpestarla in sicurezza
 - Finissaggio ignifugo ➔ rispetta gli standard di sicurezza in vigore

ES: POLYPLAN Tent Floor FR puede utilizarse como suelo en las carpas. A diferencia de las superficies de membrana lisas, que pueden ser muy resbaladizas, este artículo cuenta con una superficie muy bien estructurada que evita el deslizamiento. Su revestimiento en ambas caras facilita la confección y su propiedad ignífuga hace más amplio su campo de aplicación que va desde hospitales de campaña, hasta centros de urgencias y carpas para eventos.

Aplicaciones:
Suelo de carpas con superficie antideslizante y propiedades ignífugas FR (resistencia a la flama)

- Propiedades y beneficios:**
- Cara superior con acabado antideslizante ➔ su superficie con relieve permite caminar de forma segura
 - Acabado ignífugo ➔ cumple con los estándares de seguridad más habituales

FR: POLYPLAN Tent Floor FR trouve son application dans les sols de tentes. Contrairement aux surfaces de membranes lisses, qui peuvent s'avérer très glissantes, cet article dispose d'une surface très structurée qui permet d'éviter de glisser. Grâce à son enduction sur les 2 faces qui facilite son confectionnement et son traitement fongicide, son champ d'utilisation s'étend des hôpitaux de campagne, en passant par les urgences jusqu'aux tentes événementielles.

Applications:
Tapis de sol pour surface antidérapante, avec traitement au feu requis

- Prestation & avantages :**
- Surface antidérapante ➔ surface texturée qui permet de s'y déplacer en sécurité
 - Traitement ignifuge ➔ pour répondre aux normes de sécurité courantes



**SATTLER
PRO-TEX**

Art. 621

HALLS AND TENTS



Sonderartikel mit Mindestbestellmenge | special production with minimum order quantity | articoli non standard con quantità min. | Artículos especiales sujetos a cantidades mínimas | Article disponible sur production spéciale avec quantité minimale à commander

621 813 | POLYPLAN Tent Floor FR



250 cm

Verwandte Produkte | related products | Articoli simili | Productos relacionados | Produits associés: **Gym Mat**