



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	SPECIFICA TECNICA DATOS TÉCNICOS DONNÉES TECHNIQUES	STANDARDS	684 POLYPLAN All-In-One FR	684 POLYPLAN All-In-One FR CL2
Grundgewebe base fabric	tessuto di base tejido base tissu	DIN 60001	Polyester	Polyester
Bindung weave	armatura ligamento armure	DIN ISO 9354	1/1	1/1
Flächengewicht total weight	peso totale peso total poids total	DIN EN ISO 2286-2	690 (g/m ²)	690 (g/m ²)
Höchstzugkraft max. tensile strength	resistenza alla trazione resistencia a la tracción résistance à la rupture	DIN EN ISO 1421	3000/3000 (N/5 cm)	3000/3000 (N/5 cm)
Weiterreißkraft tear resistance	resistenza alla rottura resistencia al desgarre résistance à la déchirure amorçée	DIN 53363	300/300 (N)	300/300 (N)
Haftung adhesion	adesione adherencia adhérence	DIN EN ISO 2411	100 (N/5 cm)	100 (N/5 cm)
Kältebeständigkeit cold resistance	resistenza al freddo resistencia al frío résistance au froid	UNI EN 1876-1:1998	-50° C	-50° C
Wärmebeständigkeit heat resistance	resistenza al caldo resistencia al calor résistance à la chaleur	IVK/Pkt.5	+70° C	+70° C
Lichtechtheit light fastness	solidità alla luce solidez del color solidité des coloris	DIN EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Brennverhalten (Stets die Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen) flame retardancy (Always check the validity of fire certificate.)	comportamento al fuoco (controllare sempre la validità della norma) comportamiento ante el fuego (comprobar siempre la validez de la certificación ignífuga FR) comportement au feu (toujours vérifier la validité de la norme ignifuge)	Italia UNI 9177:1987 DIN EN 13501-1 NF P 92-503 ASTM E84 Agreement Tehnic Romania GOST	CI2 B-s2,d0 M2 Class I or A rating <input checked="" type="checkbox"/> G1	CI2
Knickfestigkeit flex resistance	resistenza alla piegatura resistencia al doblado résistance à la flexion	DIN 53359-Form A	100.000	100.000

684 POLYPLAN All-In-One FR | FR CL2 Auflage 5-09/2020

APPLICATIONS	SPECIAL FEATURES
	         

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5 %. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzwecke ist die schriftliche Zustimmung der Sattler AG einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler AG wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. Die in der Übersicht angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of ±5 %. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler AG must give their written consent to uses other than specified. Without written consent of Sattler AG for usages other than the here specified, no liability will be granted. The technical data in the overview are based on experience from current productions and do not constitute any quality agreement. They refer to (the) goods in original condition without any processing and handling by the customer. The given data are informative only and merely serve(s) as a guide. It does not release the customer, to check the suitability of his intended use and of the resulting liability, before processing and/or treatment.

HALLS AND TENTS



SATTLER
PRO-TEX

684 POLYPLAN All-In-One FR | FR CL2



POLYPLAN All-in-One FR ist der am vielseitigsten eingesetzte flammhemmende Artikel unserer Produktpalette. Seine für viele Zwecke geeigneten Festigkeiten und sehr guten technischen Eigenschaften machen ihn zum Allrounder, der sich seit vielen Jahren durch seine flammhemmenden Eigenschaften nach Europäischem Standard, seine umfangreiche Farbpalette und exzellente Verarbeitbarkeit auszeichnet.

Anwendungen:
Zelte, Hallen, leichte textile Konstruktionen, LKW-Planen, Bühnenbau, industrielle Anwendungen mit FR-Anforderungen

Leistung & Nutzen:

- flammhemmend ausgerüstet \Rightarrow zur Einhaltung gängiger Sicherheitsstandards
- starkes Grundgewebe \Rightarrow hohe Festigkeiten bei vergleichsweise geringem Gewicht
- hochqualitative PVC-Beschichtung mit fungizider Ausrüstung \Rightarrow exzellente Wittrungsbeständigkeit und Haltbarkeit



POLYPLAN All-in-One FR is perhaps the most versatile product among our range of flame-retardant membranes. Its multi-purpose tensile strengths and very good overall technical characteristics make this textile an all-rounder, standing out by its FR-certification according to European Standard, its rich colour palette and excellent processability.

Applications:
tents, halls, smaller tensile structures, truck tarpaulins, event stage constructions, industrial use with FR-requirements

Performance & Benefit:

- flame-retardant \Rightarrow compliance with current safety standards
- sturdy base fabric \Rightarrow good tensile strength at comparably low weight
- high-quality PVC-coating with fungicide treatment \Rightarrow excellent weathering resistance and durability



Das aktuelle Sortiment finden Sie in unserem Fabric Selector | All details to our fabric range are available in our Fabric Selector | Lei può trovare l'assortimento attuale nel nostro Fabric Selector | Encontrará nuestra gama actual completa en nuestro Fabric Selector (buscador de tejidos) | Vous trouverez notre gamme actuelle dans le Fabric Selector

protex.sattler.com

POLYPLAN All-in-One FR è l'articolo ignifugo più versatile della nostra gamma di prodotti. Grazie alla resistenza e alle ottime caratteristiche tecniche è un vero tuttofare che da decenni spicca per le sue peculiarità: ignifugo secondo lo standard europeo, ampia gamma di colori ed eccellente lavorabilità.

Utilizzzi:

Capannoni e tende, costruzioni tessili leggere, teloni per camion, palcoscenici, impieghi industriali con richiesta FR

Prestazione e vantaggi:

- Diffilcilemente infiammabile \Rightarrow rispetta gli standard di sicurezza in vigore
- Tessuto di base molto resistente \Rightarrow alta resistenza a fronte di peso piuttosto leggero
- Spalmatura PVC di elevata qualità con finissaggio fungicida \Rightarrow eccellente resistenza agli agenti atmosferici e al processo d'invecchiamento

POLYPLAN All-in-One FR es el articulo ignífugo más diverso en cuanto a su aplicación dentro de nuestra gama de productos. Su resistencia apta para los más diversos usos y sus excelentes propiedades técnicas lo convierten en un producto multiusos altamente versátil caracterizado por sus propiedades ignífugas conforme a los estándares europeos, y por su amplia gama de colores, así como por su fácil procesamiento.

Aplicaciones:

Carpas, naves, construcciones textiles ligeras, lonas de camión, construcción de escenarios, aplicaciones industriales con certificación ignífuga FR (resistencia a la llama)

Propiedades y beneficios:

- Acabado ignífugo \Rightarrow cumple con los estándares de seguridad convencionales
- Tejido base robusto \Rightarrow alta resistencia con un peso relativamente reducido
- Cubierta de PVC de alta calidad con acabado fungicida \Rightarrow excelente resistencia a la intemperie y alta durabilidad

POLYPLAN All-in-One est l'article ignifuge de toute notre gamme de produits qui offre le plus de possibilités d'applications. Sa solidité à toutes sortes d'utilisations et ses très bonnes données techniques font de ce produit un Allrounder qui se distingue depuis des années grâce à son traitement ignifuge selon les normes européennes, sa large gamme de coloris et sa maniabilité exceptionnelle.

Applications:

Tentes, halls, textiles de construction légers, bâches pour camion, mise en place de décors, applications industrielles, avec traitement au feu requis

Prestation & avantages :

- Traitement ignifuge \Rightarrow pour répondre aux normes de sécurité courantes
- Tissu de base résistant \Rightarrow solidité importante comparativement au poids
- Enduction PVC de haute qualité avec traitement fungicide \Rightarrow excellente résistance aux intempéries et durabilité

SATTLER PRO-TEX

Art. 684

HALLS AND TENTS

	CL2*	\leftrightarrow	300 cm	218	\leftrightarrow	250 cm	257	\leftrightarrow	250 cm	409	\leftrightarrow	250 cm
	508	\leftrightarrow	250 cm	548	\leftrightarrow	250 cm	607	\leftrightarrow	250 cm	734	\leftrightarrow	250 cm
	761	\leftrightarrow	300 cm	800	\leftrightarrow	250/300 cm						
	815	\leftrightarrow	250 cm	832	\leftrightarrow	250 cm	CL8*	\leftrightarrow	300 cm			
	904	\leftrightarrow	250 cm	CL6*	\leftrightarrow	300 cm	114	\leftrightarrow				250/300 cm

*FR: UNI 9177:1987 Classe 2

Verwandte Produkte | related products | Articoli simili | Productos relacionados | Produits associés :
POLYPLAN Tent Light, POLYPLAN Tent Light Matt, POLYPLAN Tent Antiwicking, POLYPLAN Hall PVDF,
POLYPLAN Tent Heavy, POLYPLAN Architecture Type |